


megnevezés:	Meglévő megmaradó nem változó nyílászáró		
méretei:		M01	
befogadó szerkezet:	30 cm meglévő megmaradó kerámia falszerkezet		
alkalmazott típus:			
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:			
tok felülete:			
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:			
szárny felülete:		nyíló jobbos:	db
szárnykeret anyaga:		nyíló balos:	db
falc:		bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:		bukó/nyíló balos:	db
zár:		toló jobbos:	db
ajtócsukó:	-	toló balos:	db
kilincs:		bukó:	db
küszöb:		billenő:	db
üvegezés:	-	fix:	db
egyéb:			
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	
<div></div>			
Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!			

megnevezés:	Meglévő megmaradó homlokzati nyílászáró, új külső ablakpárkánnyal		
méretei:	1780 / 1850 mm NM	M02	
befogadó szerkezet:	30 cm Hőszigetelt téglafal szerkezet		
alkalmazott típus:	PVC profil és szárny		
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:		készül összesen:  4 db	
tok felülete:			
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:			
szárny felülete:		nyíló jobbos:	db
szárnykeret anyaga:		nyíló balos:	db
falc:		bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:		bukó/nyíló balos:	db
zár:		toló jobbos:	db
ajtócsukló:		toló balos:	db
kilincs:		bukó:	db
küszöb:		billenő:	db
üvegezés:		fix:	db


egyéb:	ÚJ!! 2 cm vastag műanyag külső ablakpárkány fehér színben. Végzáró elemekkel		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2015. OKTÓBER	



k

megnevezés:	Meglévő megmaradó homlokzati nyílászáró, új külső ablakpárkánnyal		
méretei:	1460 / 1850 mm NM	M03	
befogadó szerkezet:	30 cm Hőszigetelt téglafal szerkezet		
alkalmazott típus:	PVC profil és szárny		
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:		készül összesen:  10 db	
tok felülete:			
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:			
szárny felülete:		nyíló jobbos:	db
szárnykeret anyaga:		nyíló balos:	db
falc:		bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:		bukó/nyíló balos:	db
zár:		toló jobbos:	db
ajtócsukló:		toló balos:	db
kilincs:		bukó:	db
küszöb:		billenő:	db
üvegezés:		fix:	db


egyéb:	ÚJ!! 2 cm vastag műanyag külső ablakpárkány fehér színben. Végzáró elemekkel		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	






megnevezés:	Meglévő megmaradó homlokzati nyílászáró, új külső ablakpárkánnyal		
méretei:	2x360 / 450 mm NM	M05	
befogadó szerkezet:	30 cm Hőszigetelt téglafal szerkezet		
alkalmazott típus:	PVC profil és szárny		
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:		készül összesen:  1 db	
tok felülete:			
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:			
szárny felülete:		nyíló jobbos:	db
szárnykeret anyaga:		nyíló balos:	db
falc:		bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:		bukó/nyíló balos:	db
zár:		toló jobbos:	db
ajtócsukló:		toló balos:	db
kilincs:		bukó:	db
küszöb:		billenő:	db
üvegezés:		fix:	db

egyéb:	ÚJ!! 2 cm vastag műanyag külső ablakpárkány fehér színben. Végzáró elemekkel		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	




megnevezés:	Meglévő megmaradó homlokzati nyílászáró, új külső ablakpárkánnyal		
méretei:	1380 / 1850(400) mm NM	M06	
befogadó szerkezet:	30 cm Hőszigetelt téglafalszerkezet		
alkalmazott típus:	PVC profil és szárny		
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:		készül összesen:  22 db	
tok felülete:			
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:			
szárny felülete:		nyíló jobbos:	db
szárnykeret anyaga:		nyíló balos:	db
falc:		bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:		bukó/nyíló balos:	db
zár:		toló jobbos:	db
ajtócsukó:		toló balos:	db
kilincs:		bukó:	db
küszöb:		billenő:	db
üvegezés:		fix:	db

egyéb:	ÚJ!! 2 cm vastag műanyag külső ablakpárkány fehér színben. Végzáró elemekkel		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	




megnevezés:	Meglévő megmaradó homlokzati nyílászáró, új külső ablakpárkánnyal		
méretei:	2x690 / 400 mm NM	M06	
befogadó szerkezet:	30 cm Hőszigetelt téglafalszerkezet		
alkalmazott típus:	PVC profil és szárny		
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:		készül összesen:  2 db	
tok felülete:			
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:			
szárny felülete:		nyíló jobbos:	db
szárnykeret anyaga:		nyíló balos:	db
falc:		bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:		bukó/nyíló balos:	db
zár:		toló jobbos:	db
ajtócsukó:		toló balos:	db
kilincs:		bukó:	db
küszöb:		billenő:	db
üvegezés:		fix:	db

egyéb:	ÚJ!! 2 cm vastag műanyag külső ablakpárkány fehér színben. Végzáró elemekkel		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	





megnevezés:	Meglévő megmaradó homlokzati nyílászáró, új külső ablakpárkánnyal		
méretei:	600 / 600 mm NM	M08	
befogadó szerkezet:	30 cm Hőszigetelt téglafal szerkezet		
alkalmazott típus:	PVC profil és szárny		
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:		készül összesen:  0 db	
tok felülete:			
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:			
szárny felülete:		nyíló jobbos:	db
szárnykeret anyaga:		nyíló balos:	db
falc:		bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:		bukó/nyíló balos:	db
zár:		toló jobbos:	db
ajtócsukló:		toló balos:	db
kilincs:		bukó:	db
küszöb:		billenő:	db
üvegezés:		fix:	db


egyéb:	ÚJ!! 2 cm vastag műanyag külső ablakpárkány fehér színben. Végzáró elemekkel		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	








megnevezés:	Belső ajtó WESTAG PORTALIT HPS AJTÓ		
méretei:	750 / 2000 mm NM	A01	
befogadó szerkezet:	10 cm vakolt meglévő téglafalszerkezet		
alkalmazott típus:			
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:	szerkezettel együtt beépítendő gyári acéltok kőműves szerkezethez		
tok felülete:	gyárilag alapozott helyszínen hengerrel festett,	készül összesen:  4 db	
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:	teli tömör HPS felületű tele ajtólap, üreges forgácsolapbetéttel.		
szárny felülete:	HPS felület tervezővel egyeztetett színben	nyíló jobbos:	1 db
szárnykeret anyaga:	keményfa	nyíló balos:	3 db
falc:	gyártmány szerint	bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:	2 db V0020 kétrészes nikkelezett pánttal	bukó/nyíló balos:	db
zár:	PZ. cilindernetés egyenzár	toló jobbos:	db
ajtócsukó:	-	toló balos:	db
kilincs:	Hoppe Baden rozettás kilincsgarnitúra PZ inox	bukó:	db
küszöb:	-	billenő:	db
üvegezés:	-	fix:	db
egyéb:	alsó rozsdamentes rúgglemez 12 cm magasságig, szellőzőráccsal (4db ajtónál)		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	
<div></div>			
Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!			

megnevezés:	Belső ajtó WESTAG PORTALIT HPS AJTÓ		
méretei:	750 / 2000 mm NM	A01*	
befogadó szerkezet:	10 cm vakolt meglévő téglafalszerkezet		
alkalmazott típus:			
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:	szerkezettel együtt beépítendő gyári acéltok kőműves szerkezethez		
tok felülete:	gyárilag alapozott helyszínen hengerrel festett,	készül összesen:  5 db	
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:	telj. tömör HPS felületű tele ajtólap, üreges forgácsolóbetéttel.		
szárny felülete:	HPS felület tervezővel egyeztetett színben	nyíló jobbos:	2 db
szárnykeret anyaga:	keményfa	nyíló balos:	3 db
falc:	gyártmány szerint	bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:	2 db V0020 kétrészes nikkelezett pánttal	bukó/nyíló balos:	db
zár:	WC zár	toló jobbos:	db
ajtócsukó:	-	toló balos:	db
kilincs:	Hoppe Baden rozettás kilincsgarnitúra WC inox	bukó:	db
küszöb:	nem készül	billenő:	db
üvegezés:	-	fix:	db
egyéb:	alsó rozsdamentes rúgglemez 12 cm magasságig, szellőzőráccsal		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	
<div></div>			
Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!			


megnevezés:	Belső ajtó WESTAG PORTALIT HPS AJTÓ		
méretei:	875 / 2000 mm NM	A02	
befogadó szerkezet:	10 cm vakolt meglévő téglafalszerkezet		
alkalmazott típus:			
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:	szerkezettel együtt beépítendő gyári acéltok kőműves szerkezethez		
tok felülete:	gyárilag alapozott helyszínen hengerrel festett,	készül összesen:  2 db	
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:	telitömör HPS felületű teleajtólap, üreges forgácsolóbetéttel.		
szárny felülete:	HPS felület tervezővel egyeztetett színben	nyíló jobbos:	db
szárnykeret anyaga:	keményfa	nyíló balos:	2 db
falc:	gyártmány szerint	bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:	2 db V0020 kétrészes nikkelezett pánttal	bukó/nyíló balos:	db
zár:	PZ. cilindernetés egyenzár	toló jobbos:	db
ajtócsukó:	-	toló balos:	db
kilincs:	Hoppe Baden rozettás kilincsgarnitúra inox	bukó:	db
küszöb:	nem készül	billenő:	db
üvegezés:	-	fix:	db
egyéb:	alsó rozsdamentes rúglemez 12 cm magasságig.		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	
<div></div>			
Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!			

megnevezés:	Belső ajtó WESTAG PORTALIT HPS AJTÓ		
méretei:	1000 / 2000 mm NM	A03	
befogadó szerkezet:	38 cm vakolt meglévő téglafalszerkezet		
alkalmazott típus:			
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:	szerkezettel együtt beépítendő gyári acéltok kőműves szerkezethez		
tok felülete:	gyárilag alapozott helyszínen hengerrel festett,	készül összesen:  7 db	
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:	teli tömör HPS felületű tele ajtólap, üreges forgácsolóbetéttel.		
szárny felülete:	HPS felület tervezővel egyeztetett színben	nyíló jobbos:	1 db
szárnykeret anyaga:	keményfa	nyíló balos:	6 db
falc:	gyártmány szerint	bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:	2 db V0020 kétrészes nikkelezett pánttal	bukó/nyíló balos:	db
zár:	PZ cilindrbetétes egyenzár	toló jobbos:	db
ajtócsukó:	-	toló balos:	db
kilincs:	Hoppe Baden rozettás kilincsgarnitúra PZ inox kívül fixgomb rozettán	bukó:	db
küszöb:	bemartható autómata küszöbvel	billenő:	db
üvegezés:	-	fix:	db
egyéb:	alsó rozsdamentes rúgglemez 12 cm magasságig		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	
<div></div>			
Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!			


megnevezés:	Belső ajtó WESTAG PORTALIT HPS AJTÓ		
méretei:	1000 / 2000 mm NM	A03*	
befogadó szerkezet:	10 cm vakolt meglévő téglafalszerkezet		
alkalmazott típus:			
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:	szerkezettel együtt beépítendő gyári acéltok kőműves szerkezetbe	készül összesen:  3 db	
tok felülete:	gyárilag alapozott helyszínen hengerrel festett,		
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:	telj. tömör HPS felületű tele ajtólap, üreges forgácsolóbetéttel.		
szárny felülete:	HPS felület tervezővel egyeztetett színben	nyíló jobbos:	1 db
szárnykeret anyaga:	keményfa	nyíló balos:	2 db
falc:	gyártmány szerint	bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:	2 db V0020 kétrészes nikkelezett pánttal	bukó/nyíló balos:	db
zár:	PZ. cilindrbetétes egyenzár	toló jobbos:	db
ajtócsukó:	-	toló balos:	db
kilincs:	Hoppe Baden rozettás kilincsgarnitúra PZ inox	bukó:	db
küszöb:	bemartható autómata küszöbvel	billenő:	db
üvegezés:	-	fix:	db
egyéb:	alsó rozsdamentes rúglemez 12 cm magasságig		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	
<div></div>			
Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!			

megnevezés:	Belső ajtó WESTAG PORTALIT HPS AJTÓ		
méretei:	1250 / 2000 mm NM	A04	
befogadó szerkezet:	10 (38) cm vakolt meglévő téglafalszerkezet		
alkalmazott típus:			
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:	szerkezettel együtt beépítendő gyári acéltok kőműves szerkezethez		
tok felülete:	gyárilag alapozott helyszínen hengerrel festett,	készül összesen:  2 db	
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:	telő tömör HPS felületű félig üvegezett ajtólap, üreges forgácslapbetéttel.		
szárny felülete:	HPS felület tervezővel egyeztetett színben	nyíló jobbos:	2 db
szárnykeret anyaga:	keményfa	nyíló balos:	db
falc:	gyártmány szerint	bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:	3 db V0020 kétrészes nikkelezett pánttal	bukó/nyíló balos:	db
zár:	PZ cilindrbetétes egyenzár	toló jobbos:	db
ajtócsukó:	-	toló balos:	db
kilincs:	Hoppe Baden rozettás kilincsgarnitúra PZ inox	bukó:	db
küszöb:	bemartható autómata küszöbvel	billenő:	db
üvegezés:	biztonsági víztiszta	fix:	db
egyéb:	alsó rozsdamentes rúglemez 12 cm magasságig		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	
<div></div>			
Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!			

megnevezés:	<b>Elektromos kapcsoló ajtó</b> <b>WESTAG PORTALIT HPS felület</b>		
méretei:	900 / 1000 mm NM	<b>A05</b>	
befogadó szerkezet:	10 (38) cm vakolt meglévő téglafalszerkezet		
alkalmazott típus:			
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:	fenyő	készül összesen:  <b>1 db</b>	
tok felülete:	helyszínen alapozott hengerrel festett,		
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:	telj. tömör HPS felületű félig üvegezett ajtólap, üreges forgácslapbetéttel.		
szárny felülete:	HPS felület tervezővel egyeztetett színben	nyíló jobbos:	1 db
szárnykeret anyaga:	keményfa	nyíló balos:	db
falc:	gyártmány szerint	bukó/nyíló jobbos:	db
pánt:	2 db V0020 kétrészes nikkelezett pánttal	bukó/nyíló balos:	db
zár:	PZ. cilindrbetétes egyenzár	toló jobbos:	db
ajtócsukó:	-	toló balos:	db
kilincs:	Hoppe Baden rozettás kilincsgarnitúra PZ inox	bukó:	db
küszöb:		billenő:	db
üvegezés:		fix:	db
egyéb:			
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	



megnevezés:	Új műanyag ablak		
méretei:	830 / 1650 mm NM	A06	
befogadó szerkezet:	(38) cm vakolt külső oldalon hőszigetelt meglévő téglafal szerkezet		
alkalmazott típus:	5 kamrás (73mm-es) Salamander- brüggmann vagy azzal egyenértékű Uw: 1.34 W/(m <sup>2</sup> *K)		
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tok anyaga:	5 kamrás pvc profil körbe futó acél merevítéssel	készül összesen:  4 db	
tok felülete:	Gyári felület fehér színben		
tokmagasítás:	-		
vaktok:	-		
szárnybetét:	-		
szárny felülete:	Gyári felület fehér színben	nyíló jobbos:	db
szárnykeret anyaga:	5 kamrás pvc profil körbe futó acél merevítéssel	nyíló balos:	db
falc:	gyártmány szerint	bukó/nyíló jobbos:	2 db
pánt:	Roto vagy egyenértékű amelyek tartalmazzák a hibás működtetés gátlót, szárny-ráemelés segítő, és a fokozatmentes résszellőzőt	bukó/nyíló balos:	2 db
zár:	-	toló jobbos:	db
ajtócsukó:	-	toló balos:	db
kilincs:	Hoppe FEHÉR Ablakkilincs Lima	bukó:	db
küszöb:	-	billenő:	db
üvegezés:	4 float-15,5 arg -4 Low-e Ug=1,0 W/m <sup>2</sup> K	fix:	db
egyéb:	2 cm vastag műanyag külső ablakpárkány fehér színben. Végzáró elemekkel		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	



Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!





megnevezés:	Akadálymentes rámpa korlát		
méretei:	m=870mm	L01	
befogadó szerkezet:	vb. Támfal		
alkalmazott típus:			
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
oszlop anyaga:	d=50mm acélcső	készül összesen:  21 m	
fogódzók mérete	d=50mm acélcső		
Felületképzés	tűzihorganyzott		
Szín	szürke		
egyéb:			

M=1:50 Béke téri orvosi rendelő

2017. NOVEMBER

L01





megnevezés:	Lábtörő tálca		
méretei:	750*500mm	<div>L03</div>	
befogadó szerkezet:	térkö burkolat		
alkalmazott típus:	ACO Vario polimerbeton lábtörő tálca és horganyzott rács		
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tálca anyaga:	polimerbeton	<div>készül összesen:</div> <div>4 db</div>	
rács anyaga	horganyzott acél		
Felületképzés	tűzhorganyzott		
egyéb:	Csurgalékvíz kivezetve a támfalon kívülre		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő		

megnevezés:	Acél-üveg előtető		
méretei:	3750*1200mm	L04	
befogadó szerkezet:	burkolt hőszigetelt homlokzat		
alkalmazott típus:			
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tartószerkezet anyaga:	rozsdamentes acél		
üvegezés anyaga:	2*8 mm edzett biztonsági üveg	készül összesen:	
		1 db	
Felületképzés	tűzihorganyzott		
egyéb:	Csurgalékvíz kivezetve a támfalon kívülre		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	
<div>Lásd. R07 részletterven</div>			
Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!			

megnevezés:	Acél-üveg előtető		
méretei:	1950*1200mm	L04*	
befogadó szerkezet:	burkolt hőszigetelt homlokzat		
alkalmazott típus:			
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
tálca anyaga:	rozsdamentes acél		
rács anyaga:	2*8 mm edzett biztonsági üveg	készül összesen:	
		1 db	
Felületképzés	tűzihorganyzott		
egyéb:	Csurgalékvíz kivezetve a támfalon kívülre		
M=1:50	Béke téri orvosi rendelő	2017. NOVEMBER	
Lásd. R08 részletterven			
Minden méret gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!			

megnevezés:	Horganyzott fedlap		
méretei:	800*800mm	L05	
befogadó szerkezet:	aljzatbeton		
alkalmazott típus:			
akusztikai követelmény:	-		
tűzgátlási követelmény:	-		
légzárás követelmény:	-		
keret anyaga:	horganyzott acél	készül összesen:  1 db	
fedél anyaga:	horganyzott lemez		
Felületképzés	tűzhorganyzott		
egyéb:			

