

KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT KIVITELI TERV

 TRIAUT kft.		Közmű-, út- és Vízépítési Tervező iroda	Székhely, iroda: 1114 Budapest, Villányi út 8.I/3. Tel/fax.: (1)209-2779, Mobil: (30)254-9353
Megbízó:	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata		Dátum: 2018. augusztus
Tárgy:	Budapest, XVIII. kerületi aszfalt burkolatú utcák burkolat felújítása Teleki utca, HSZR.: 155218		Munkaszám: 806-tel/2016
			Rajzszám: U-5.
Részművelet:	Árazatlan költségvetés kiírás		Méretarány:
			Rajzterület: A4
Ügyvezető:  Jurácsik Géza	Szakági vezető/tervező:  Ittész Csilla	Tervező:  Ittész Miklós	Ellenőr:  Jurácsik Géza

tétel megnevezése	mennyiség egység	mennyiség
Építés alatti forgalomkorlátozás		
Építés alatti forgalomkorlátozás végrehajtása	db	1
Előkészítő munkák		
Felvonulási és organizációs költségek	db	1,0
Megvalósulási terv készítése	db	1,0
Közmű szakfelügyelet	db	5,0
Útépítés		
AC-11 kopóréteg terítése 5, cm vtg.-ban	m ³	200,0
Mart aszfaltfelület tisztítása, előkészítése aszfaltozáshoz	m ²	4050,0
Mart aszfaltfelület emulziós szórása	m ²	4050,0
Burkolatok élvágása	fm	48,0
Fuga szalag elhelyezése régi és új burkolat találkozásánál	fm	48,0
Aszfaltburkolat marása 0,05 méter vastagságban	m ³	200,0
Bontási törmelék kocsira rakása, elszállítása lerakóhelyi díjjal	m ³	250,0
"K" szegély építése betongerendával útburkolat mellett	fm	731,0
"K" szegély alatti földmunka	m ³	182,8
Kiszoruló föld kocsira rakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal (lazulással)	m ³	219,3
Járdaépítés		
MA 8 aszfalt kopóréteg 3,0 cm vtg.-ban	m ³	2,2
C12/15-32-F1 (földnedves) betonlap 3 méterenkénti hézagolás, a hézagok rugalmas kiöntésével		
15,0 cm vtg.-ban	m ³	10,8
Fagyálló homokos kavics ágyazat 15,0 cm vtg.-ban	m ³	10,8
Meglévő járda elbontása 40 cm vastagságban	m ³	28,8
Bontási törmelék kocsira rakása, elszállítása lerakóhelyi díjjal	m ³	36,0
durva tükör készítés	m ²	72,0
Kerti szegély építése betongerendával járda mellett	fm	48,0
Kerti szegély alatti földmunka	m ³	4,8
Kerti szegély melletti földvizatöltés	m ³	1,2
Kiszoruló föld kocsira rakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal (lazulással)	m ³	4,3
Forgalomcsillapító sziget		
8 cm vtg. Térközburkolat	m ²	84
4 cm vtg. Zúzott homokágy	m ³	3,4
20 cm vtg. C12-32/FN beton burkolatalap	m ³	16,8
25 cm vtg. Homokos kavics fagyvédőréteg	m ³	21,0